

Fiche technique du produit

Spécifications



DuoLine prise de courant PC'clik 250V 16A 2P+T

16776

⚠ La production de ce produit a été arrêtée le: 30 juin 2018

⚠ Fin de service le: 31 déc. 2020

⚠ Arrêt de commercialisation

Statut commercial: Arrêt de commercialisation

Principales

Gamme de produit	DuoLine
Nom du produit	DuoLine PC'clik
Type de produit ou équipement	Prise de courant modulaire
Nom de l'appareil	PC'clik
Description des pôles	2P+T
Norme de prise	Français

Complémentaires

Courant nominal (In)	16 A
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V CA 50/60 Hz
Mode d'installation	Fixe
Support de montage	Rail DIN symétrique 35 mm
Pas de 9 mm	5
Hauteur	84 mm
largeur	45 mm
Profondeur	60 mm
Poids du produit	98 g
Couleur	Blanc
Signalisation locale	DEL indicateur de présence tension (VPIs) durée de vie: 100000 H
Mode de raccordement	Borne du type à cage1 câble(s) 6 mm ² souple Borne du type à cage1 câble(s) 10 mm ² rigide Borne du type à cage1 câble(s) 10 mm ² souple Borne du type à cage1 câble(s) 6 mm ² rigide Borne du type à cage2 câble(s) 2,5 mm ² souple Borne du type à cage2 câble(s) 4 mm ² souple Borne du type à cage2 câble(s) 2,5 mm ² rigide Borne du type à cage2 câble(s) 4 mm ² rigide
Longueur de dénudage des fils	13 mm
Couple de serrage	1,2 N.m

Environnement

Normes	NF C 61-303 NF C 15-100
Degré de protection IP	IP20 conforming to CEI 60529 IP40 (boîtier modulaire) conforming to CEI 60529

Tropicalisation	2 se conformer à CEI 60068-1
Humidité relative	95 % à 55 °C
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante de stockage	-40...80 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	4,5 cm
Largeur de l'emballage 1	6,5 cm
Longueur de l'emballage 1	8,3 cm
Poids de l'emballage 1	104 g

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
-----------------	-----------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)

Performances en matière de bien-être

✓ Sans Svhc Reach

✓ Sans Métaux Lourds Toxiques

✓ Sans Mercure

✓ Information Sur Les Exemptions Rohs [Oui](#)

Directive Rohs Ue

Conforme

[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

Deee

Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
