



GT-H10

Tête de capteur

(€

*Veuillez noter que les accessoires représentés dans l'image sont uniquement à des fins d'illustration et peuvent ne pas être inclus avec le produit.

Spécifications

Modèle		GT-H10
Туре		Tête de capteur: Standard
Plage de mesure		10 mm
Force de mesure	Montage vers le bas	1,0 N*1
	Montage latéral	0,9 N*1
	Montage vers le haut	0,8 N*1
Réponse mécanique		10 Hz (à la température ambiante de 23 °C)
Répétabilité		3 μm (à la température ambiante de 23 °C)*2
Résistance à l'environnement	Indice de protection	IP67
	Température ambiante	De -10 à +55 °C
	Humidité relative	35 à 85 % HR (Sans condensation)
Matériau		Boîtier: acier inoxydable TYPE 430, témoin: polyarylate, pare-poussière: NBR, contact: acier inoxydable TYPE 304, câble: PVC
Poids		Environ 115 g (câble de 2 m compris)

^{*1} La valeur lue près du centre de la plage de mesure


KEYENCE FRANCE +33 1 56 37 78 00 https://www.keyence.fr 2024/10/04 Page 1 of 2

^{*2} La valeur lue au centre de la plage de mesure avec le temps de réaction réglé à 100 ms.



Dimensions

* En cas de difficultés à lire le texte, consultez les données CAO ou le manuel.



GT-H10

