

RIF-1-BPT/2X21 - Socle pour relais



2900931

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2900931>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Embase de relais RIF-1..., pour relais de puissance miniatures avec 1 ou 2 contacts inverseurs ou relais à semi-conducteurs similaires, raccordement Push-in, enfichabilité pour modules d'entrée/antiparasite, montage sur NS 35/7,5

Données commerciales

Référence	2900931
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	CK6522
Product key	CK6522
Page catalogue	Page 288 (C-5-2019)
GTIN	4046356733151
Poids par pièce (emballage compris)	49,1 g
Poids par pièce (hors emballage)	49,7 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	CN

Caractéristiques techniques

Remarques

Information pour le fonctionnement	Pont enfichable FBS 2-6... pour le côté entrée (A2) et pont enfichable FBS-2-8... pour le côté sortie (11/ 21)
------------------------------------	--

Propriétés du produit

Type de produit	Support de relais
Gamme de produits	RIFLINE complete

État de la gestion des données

Révision de l'article	07
-----------------------	----

Propriétés électriques

Tension nominale U_N	250 V AC/DC
Intensité nominale I_N	max. 13 A (En fonction de l'application/équipement)
Circuit de protection	en fonction des modules d'entrée/antiparasitage sélectionnés

Caractéristiques de raccordement

Type de raccordement	Raccordement Push-in
Longueur à dénuder	8 mm
Section de conducteur rigide	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
Section de conducteur souple	0,14 mm ² ... 1,5 mm ²
	0,14 mm ² ... 1,5 mm ² (Embout avec cône isolant en plastique)
	0,14 mm ² ... 1 mm ² (Embout avec cône d'entrée isolant, 2 conducteurs sur bloc de jonction double)
Section conduct. AWG	26 ... 16 (rigide)
	26 ... 16 (souple)

Dimensions

Orifice

Diamètre	3,2 mm
Largeur	16 mm
Hauteur	96 mm
Profondeur Étrier de fixation	75 mm (avec étrier de fixation)

Indications sur les matériaux

Couleur	gris (RAL 7042)
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V2 (Boîtiers)

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 85 °C (En fonction de l'application/équipement)
Température ambiante (stockage/transport)	-40 °C ... 85 °C

RIF-1-BPT/2X21 - Socle pour relais

2900931

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2900931>



Homologations

Test aux gaz nocifs

Repérage	ISA-S71.04. G3 Harsh Group
	EN 60068-2-60

Montage

Type de montage	Montage sur rail DIN
Emplacement pour le montage	indifférent

RIF-1-BPT/2X21 - Socle pour relais



2900931

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2900931>

Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2900931>



CSA

Identifiant de l'homologation: 76787



UL Recognized

Identifiant de l'homologation: FILE E 113228



EAC

Identifiant de l'homologation: RU D-DE.B*00573/18



DNV GL

Identifiant de l'homologation: TAA000018V



DNV GL

Identifiant de l'homologation: TAA000018V

RIF-1-BPT/2X21 - Socle pour relais



2900931

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2900931>

Classifications

ECLASS

ECLASS-11.0	27371603
ECLASS-12.0	27371603
ECLASS-13.0	27371603

ETIM

ETIM 9.0	EC001456
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

RIF-1-BPT/2X21 - Socle pour relais



2900931

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2900931>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

RIF-1-BPT/2X21 - Socle pour relais



2900931

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2900931>

Accessoires nécessaires

REL-MR- 12DC/21HC - Relais individuels

2961309

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2961309>



Relais de puissance miniature enfichable à contact de puissance pour courants permanents élevés, 1 contact inverseur, tension d'entrée 12 V DC

REL-MR- 24DC/21HC - Relais individuels

2961312

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2961312>



Relais de puissance miniature enfichable à contact de puissance pour courants permanents élevés, 1 contact inverseur, tension d'entrée 24 V DC

RIF-1-BPT/2X21 - Socle pour relais

2900931

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2900931>



REL-MR- 48DC/21HC - Relais individuels

2834821

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2834821>




Relais de puissance miniature enfichable à contact de puissance pour courants permanents élevés, 1 contact inverseur, tension d'entrée 48 V DC

REL-MR- 60DC/21HC - Relais individuels

2961325

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2961325>



Relais de puissance miniature enfichable à contact de puissance pour courants permanents élevés, 1 contact inverseur, tension d'entrée 60 V DC

RIF-1-BPT/2X21 - Socle pour relais

2900931


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2900931>



REL-MR-110DC/21HC - Relais individuels

2961338

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2961338>




Relais de puissance miniature enfichable à contact de puissance pour courants permanents élevés, 1 contact inverseur, tension d'entrée 110 V DC

REL-MR- 24AC/21HC - Relais individuels

2961406

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2961406>



Relais de puissance miniature enfichable à contact de puissance pour courants permanents élevés, 1 contact inverseur, tension d'entrée 24 V AC

RIF-1-BPT/2X21 - Socle pour relais

2900931


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2900931>



REL-MR-120AC/21HC - Relais individuels

2961419

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2961419>




Relais de puissance miniature enfichable à contact de puissance pour courants permanents élevés, 1 contact inverseur, tension d'entrée 120 V AC

REL-MR-230AC/21HC - Relais individuels

2961422

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2961422>



Relais de puissance miniature enfichable à contact de puissance pour courants permanents élevés, 1 contact inverseur, tension d'entrée 230 V AC

RIF-1-BPT/2X21 - Socle pour relais

2900931


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2900931>



REL-MR- 12DC/21HC AU - Relais individuels

2961532

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2961532>




Relais de puissance miniature enfichable à contact doré multicouche, pour courants permanents élevés, 1 contact inverseur, tension d'entrée 12 V DC

REL-MR- 24DC/21HC AU - Relais individuels

2961545

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2961545>



Relais de puissance miniature enfichable à contact doré multicouche, pour courants permanents élevés, 1 contact inverseur, tension d'entrée 24 V DC

RIF-1-BPT/2X21 - Socle pour relais

2900931


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2900931>



REL-MR-110DC/21HC AU - Relais individuels

2961561

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2961561>




Relais de puissance miniature enfichable à contact doré multicouche, pour courants permanents élevés, 1 contact inverseur, tension d'entrée 110 V DC

REL-MR- 24AC/21HC AU - Relais individuels

2961503

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2961503>



Relais de puissance miniature enfichable à contact doré multicouche, pour courants permanents élevés, 1 contact inverseur, tension d'entrée 24 V AC

RIF-1-BPT/2X21 - Socle pour relais

2900931


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2900931>



REL-MR-120AC/21HC AU - Relais individuels

2961516

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2961516>




Relais de puissance miniature enfichable à contact doré multicouche, pour courants permanents élevés, 1 contact inverseur, tension d'entrée 120 V AC

REL-MR-230AC/21HC AU - Relais individuels

2961529

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2961529>



Relais de puissance miniature enfichable à contact doré multicouche, pour courants permanents élevés, 1 contact inverseur, tension d'entrée 230 V AC

RIF-1-BPT/2X21 - Socle pour relais



2900931

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2900931>

REL-MR- 12DC/21-21 - Relais individuels

2961257

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2961257>




Relais de puissance miniature enfichable à contact de puissance, 2 contacts inverseurs, tension d'entrée 12 V DC

REL-MR- 24DC/21-21 - Relais individuels

2961192

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2961192>



Relais de puissance miniature enfichable à contact de puissance, 2 contacts inverseurs, tension d'entrée 24 V DC

RIF-1-BPT/2X21 - Socle pour relais




2900931

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2900931>

REL-MR- 48DC/21-21 - Relais individuels

2834834

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2834834>




Relais de puissance miniature enfichable à contact de puissance, 2 contacts inverseurs, tension d'entrée 48 V DC

REL-MR- 60DC/21-21 - Relais individuels

2961273

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2961273>



Relais de puissance miniature enfichable à contact de puissance, 2 contacts inverseurs, tension d'entrée 60 V DC

RIF-1-BPT/2X21 - Socle pour relais

2900931


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2900931>



REL-MR-110DC/21-21 - Relais individuels

2961202

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2961202>




Relais de puissance miniature enfichable à contact de puissance, 2 contacts inverseurs, tension d'entrée 110 V DC

REL-MR- 24AC/21-21 - Relais individuels

2961435

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2961435>



Relais de puissance miniature enfichable à contact de puissance, 2 contacts inverseurs, tension d'entrée 24 V AC

RIF-1-BPT/2X21 - Socle pour relais

2900931


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2900931>



REL-MR-120AC/21-21 - Relais individuels

2961448

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2961448>




Relais de puissance miniature enfichable à contact de puissance, 2 contacts inverseurs, tension d'entrée 120 V AC

REL-MR-230AC/21-21 - Relais individuels

2961451

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2961451>



Relais de puissance miniature enfichable à contact de puissance, 2 contacts inverseurs, tension d'entrée 230 V AC

RIF-1-BPT/2X21 - Socle pour relais

2900931


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2900931>



REL-MR- 12DC/21-21AU - Relais individuels

2961299

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2961299>




Relais de puissance miniature enfichable à contact doré multicouche, 2 contacts inverseurs, tension d'entrée 12 V DC

REL-MR- 24DC/21-21AU - Relais individuels

2961215

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2961215>



Relais de puissance miniature enfichable à contact doré multicouche, 2 contacts inverseurs, tension d'entrée 24 V DC

RIF-1-BPT/2X21 - Socle pour relais

2900931


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2900931>



REL-MR- 48DC/21-21AU - Relais individuels

2834847

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2834847>



Relais de puissance miniature enfichable à contact doré multicouche, 2 contacts inverseurs, tension d'entrée 48 V DC

REL-MR- 60DC/21-21AU - Relais individuels

2961286

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2961286>



Relais de puissance miniature enfichable à contact doré multicouche, 2 contacts inverseurs, tension d'entrée 60 V DC

RIF-1-BPT/2X21 - Socle pour relais

2900931


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2900931>



REL-MR-110DC/21-21AU - Relais individuels

2961228

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2961228>




Relais de puissance miniature enfichable à contact doré multicouche, 2 contacts inverseurs, tension d'entrée 110 V DC

REL-MR- 24AC/21-21AU - Relais individuels

2961464

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2961464>



Relais de puissance miniature enfichable à contact doré multicouche, 2 contacts inverseurs, tension d'entrée 24 V AC

RIF-1-BPT/2X21 - Socle pour relais

2900931


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2900931>



REL-MR-120AC/21-21AU - Relais individuels

2961477

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2961477>




Relais de puissance miniature enfichable à contact doré multicouche, 2 contacts inverseurs, tension d'entrée 120 V AC

REL-MR-230AC/21-21AU - Relais individuels

2961480

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2961480>



Relais de puissance miniature enfichable à contact doré multicouche, 2 contacts inverseurs, tension d'entrée 230 V AC

RIF-1-BPT/2X21 - Socle pour relais

2900931

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2900931>



REL-MR- 24DC/21HC/MS - Relais individuels

2987888

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2987888>



Relais miniature enfichable, avec contact de puissance, 1 contact inverseur, touche de test, affichage mécanique de position, voyant d'état, diode de roue libre, polarité A1+, A2-, tension d'entrée 24 V DC

REL-MR- 24AC/21HC/MS - Relais individuels

2987891

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2987891>



Relais miniature enfichable, avec contact de puissance, 1 contact inverseur, touche de test, affichage mécanique de position, voyant d'état, tension d'entrée 24 V AC

RIF-1-BPT/2X21 - Socle pour relais

2900931

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2900931>



REL-MR-120AC/21HC/MS - Relais individuels

2987901

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2987901>



Relais miniature enfichable, avec contact de puissance, 1 contact inverseur, touche de test, affichage mécanique de position, voyant d'état, tension d'entrée 120 V AC

REL-MR-230AC/21HC/MS - Relais individuels

2987914

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2987914>



Relais miniature enfichable, avec contact de puissance, 1 contact inverseur, touche de test, affichage mécanique de position, voyant d'état, tension d'entrée 230 V AC

RIF-1-BPT/2X21 - Socle pour relais

2900931

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2900931>



REL-MR- 24DC/21HC AU/MS - Relais individuels

2987927

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2987927>



Relais miniature enfichable, avec contact multicouches plaqué or, 1 contact inverseur, touche de test, affichage mécanique de position, voyant d'état, diode de roue libre, polarité A1+, A2-, tension d'entrée 24 V DC

REL-MR-230AC/21HC AU/MS - Relais individuels

2987930

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2987930>



Relais miniature enfichable, avec contact multicouches plaque or, 1 contact inverseur, touche de test, affichage mécanique de position, voyant d'état, tension d'entrée 230 V AC

RIF-1-BPT/2X21 - Socle pour relais

2900931

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2900931>



REL-MR- 24DC/21-21/MS - Relais individuels

2987943

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2987943>



Relais miniature enfichable, avec contact de puissance, 2 contacts inverseurs, touche de test, affichage mécanique de position, voyant d'état, diode de roue libre, polarité A1+, A2, tension d'entrée 24 V DC

REL-MR- 24AC/21-21/MS - Relais individuels

2987956

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2987956>



Relais miniature enfichable, avec contact de puissance, 2 contacts inverseurs, touche de test, affichage mécanique de position, voyant d'état, tension d'entrée 24 V AC

RIF-1-BPT/2X21 - Socle pour relais

2900931

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2900931>



REL-MR-120AC/21-21/MS - Relais individuels

2987969

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2987969>



Relais miniature enfichable, avec contact de puissance, 2 contacts inverseurs, touche de test, affichage mécanique de position, voyant d'état, tension de charge 120 V AC

REL-MR-230AC/21-21/MS - Relais individuels

2987972

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2987972>



Relais miniature enfichable, avec contact de puissance, 2 contacts inverseurs, touche de test, affichage mécanique de position, voyant d'état, tension de charge 230 V AC

RIF-1-BPT/2X21 - Socle pour relais

2900931

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2900931>



REL-MR- 24DC/21-21AU/MS - Relais individuels

2987985

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2987985>



Relais miniature enfichable, avec contact multicouches plaqué or, 2 contacts inverseurs, touche de test, affichage mécanique de position, voyant d'état, diode de roue libre, polarité A1+, A2-, tension d'entrée 24 V DC

REL-MR-230AC/21-21AU/MS - Relais individuels

2987998

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2987998>



Relais miniature enfichable, avec contact multicouches plaqué or, 2 contacts inverseurs, touche de test, affichage mécanique de position, voyant d'état, tension de charge 230 V AC

RIF-1-BPT/2X21 - Socle pour relais

2900931

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2900931>

OPT- 5DC/ 24DC/ 5 - Relais statique miniature

2982113

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2982113>



Relais à semi-conducteurs miniature enfichable, relais de puissance à semi-conducteurs, 1 contact NO, entrée : 5 V DC, sortie : 3-33 V DC/5 A

OPT-24DC/ 24DC/ 5 - Relais statique miniature

2982100

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2982100>



Relais à semi-conducteurs miniature enfichable, relais de puissance à semi-conducteurs, 1 contact NO, entrée : 24 V DC, sortie : 3-33 V DC/5 A

RIF-1-BPT/2X21 - Socle pour relais

2900931

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2900931>

OPT-60DC/ 24DC/ 5 - Relais statique miniature

2982126

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2982126>



Relais à semi-conducteurs miniature enfichable, relais de puissance à semi-conducteurs, 1 contact NO, entrée : 60 V DC, sortie : 3-33 V DC/5 A

OPT- 5DC/230AC/ 2 - Relais statique miniature

2982168

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2982168>



Relais à semi-conducteurs miniature enfichable, relais de puissance à semi-conducteurs, 1 contact NO, entrée : 5 V DC, sortie : 24-253 V DC/2 A

RIF-1-BPT/2X21 - Socle pour relais



2900931

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2900931>

OPT-24DC/230AC/ 2 - Relais statique miniature

2982171

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2982171>



Relais à semi-conducteurs miniature enfichable, relais de puissance à semi-conducteurs, 1 contact NO, entrée : 24 V DC, sortie : 24-253 V DC/2 A

Accessoires

FBS 2-6 - Pont enfichable

3030336

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3030336>



Pont enfichable, pas: 6,2 mm, nombre de pôles: 2, coloris: rouge

RIF-1-BPT/2X21 - Socle pour relais

2900931

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2900931>



FBS 2-6 BU - Pont enfichable

3036932

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3036932>



Pont enfichable, pas: 6,2 mm, nombre de pôles: 2, coloris: bleu

FBS 2-6 GY - Pont enfichable

3032237

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3032237>



Pont enfichable, pas: 6,2 mm, nombre de pôles: 2, coloris: gris

RIF-1-BPT/2X21 - Socle pour relais

2900931

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2900931>



FBS 2-8 - Pont enfichable

3030284

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3030284>



Pont enfichable, pas: 8,2 mm, nombre de pôles: 2, coloris: rouge

FBS 2-8 BU - Pont enfichable

3032567

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3032567>



Pont enfichable, pas: 8,2 mm, nombre de pôles: 2, coloris: bleu

RIF-1-BPT/2X21 - Socle pour relais

2900931

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2900931>



FBS 2-8 GY

7042 - Pont enfichable

3032541

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/3032541>



Ponts pour répartition de potentiel

RIF-RH-1 - Étrier de fixation

2900953

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2900953>



Étrier de fixation à relais, avec fonction d'éjection et espace pour matériel de repérage, pour embase de relais RIF-1, pour relais de puissance miniatures de 16 mm de haut et relais à semi-conducteurs

RIF-1-BPT/2X21 - Socle pour relais

2900931

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2900931>



RIF-RH-1-H - Étrier de fixation

2904468

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2904468>



Étrier de fixation à relais, avec fonction d'éjection et espace pour matériel de repérage, pour embase de relais RIF-1, pour relais de puissance miniatures de 25 mm de haut et relais à semi-conducteurs

RIF-RHM-1 - Etrier de fixation du relais

2905986

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905986>



Etrier de fixation de relais, insertion par fil métallique, pour embase de relais RIF-1, pour relais de puissance miniatures de 16 mm de haut et relais à semi-conducteurs

RIF-1-BPT/2X21 - Socle pour relais

2900931

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2900931>



RIF-RHM-1-H - Etrier de fixation du relais

2905985

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2905985>



Etrier de fixation de relais, insertion par fil métallique, pour embase de relais RIF-1, pour relais de puissance miniatures de 25 mm de haut

STP 5-2 - Porte-repère

0800967

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0800967>



Porte-repère, encliquetable dans le bloc de jonction à ressort à deux niveaux STTB 2,5, STTB 4, PTTB 2,5, PTTB 4, repérable avec UC-TM 5, UC-TMF 5, UCT-TM 5, UCT-TMF 5, ZB 5 ou ZBF 5, gris, vierge, type de montage: enfichage, hauteur du champ de texte: 10,5 mm, largeur du champ de texte: 5 mm

RIF-1-BPT/2X21 - Socle pour relais

2900931

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2900931>



MPS-MT - Fiche de test

0201744

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0201744>



Fiche de test, avec raccordement soudé, section de conducteur jusqu'à 1 mm², nombre de pôles: 1, coloris: gris

RIF-LDP-12-24 DC - Module d'insertion

2900939

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2900939>



Module enfichable, pour le montage sur RIF-1, RIF-2, RIF-3 et RIF-4, avec diode de roue libre et LED jaune, polarité : A1+, A2-, tension d'entrée : 12 V DC... 24 V DC $\pm 30\%$

RIF-1-BPT/2X21 - Socle pour relais

2900931

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2900931>



RIF-LDP-48-60 DC - Module d'insertion

2900940

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2900940>



Module enfichable, pour montage sur RIF-1, RIF-2, RIF-3 et RIF-4, avec diode de roue libre et LED jaune, polarité : A1+, A2-, tension d'entrée : 48 V DC ... 60 V DC ± 20 %

RIF-LDP-110 DC - Module d'insertion

2900941

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2900941>



Module enfichable, pour montage sur RIF-1, RIF-2, RIF-3 et RIF-4, avec diode de roue libre et LED jaune, polarité : A1+, A2-, tension d'entrée : 110 V DC ± 20 %

RIF-1-BPT/2X21 - Socle pour relais

2900931

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2900931>



RIF-LV-12-24 UC - Module d'insertion

2900942

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2900942>



Module enfichable, pour montage sur RIF-1, RIF-2, RIF-3 et RIF-4, avec varistance et LED jaune, tension d'entrée : 12 V AC ... 24 V AC / DC ± 20 %

RIF-LV-48-60 UC - Module d'insertion

2900943

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2900943>



Module enfichable, pour montage sur RIF-1, RIF-2, RIF-3 et RIF-4, avec varistance et LED jaune, tension d'entrée : 48 V AC ... 60 V AC / DC ± 20 %

RIF-1-BPT/2X21 - Socle pour relais

2900931

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2900931>



RIF-LV-120-230 AC/110 DC - Module d'insertion

2900944

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2900944>



Module enfichable, pour montage sur RIF-1, RIF-2, RIF-3 et RIF-4, avec varistance et LED jaune, tension d'entrée : 120 V AC... 230 V AC / 110 V DC ± 20 %

RIF-V-12-24 UC - Module d'insertion

2900945

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2900945>



Module enfichable, pour montage sur RIF-1, RIF-2, RIF-3 et RIF-4, avec varistance, tension d'entrée : 12 V AC ... 24 V AC / DC ± 20 %

RIF-1-BPT/2X21 - Socle pour relais

2900931

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2900931>



RIF-V-48-60 UC - Module d'insertion

2900947

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2900947>



Module enfichable, pour montage sur RIF-1, RIF-2, RIF-3 et RIF-4, avec varistance, tension d'entrée : 48 V AC ... 60 V AC / DC ± 20 %

RIF-V-120-230 UC - Module d'insertion

2900948

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2900948>



Module enfichable, pour montage sur RIF-1, RIF-2, RIF-3 et RIF-4, avec varistance, tension d'entrée : 120 V AC ... 230 V AC / DC ± 20 %

RIF-1-BPT/2X21 - Socle pour relais

2900931

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2900931>



RIF-RC-12-24 UC - Module d'insertion

2900949

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2900949>



Module enfichable, pour montage sur RIF-1, RIF-2, RIF-3 et RIF-4, avec circuit RC, tension d'entrée : 12 V AC ... 24 V AC / DC ± 20 %

RIF-RC-48-60 UC - Module d'insertion

2900950

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2900950>



Module enfichable, pour montage sur RIF-1, RIF-2, RIF-3 et RIF-4, avec circuit RC, tension d'entrée : 48 V AC ... 60 V AC / DC ± 20 %

RIF-1-BPT/2X21 - Socle pour relais

2900931

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2900931>



RIF-RC-120-230 UC - Module d'insertion

2900951

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2900951>



Module enfichable, pour montage sur RIF-1, RIF-2, RIF-3 et RIF-4, avec circuit RC, tension d'entrée : 120 V AC ... 230 V AC / DC ± 20 %

RIF-T3-24UC - Bloc temporel

2902647

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2902647>



Module enfichable pour l'extension d'un module à relais en relais temporisé, 3 fonctions de temporisation, 4 plages de temps, pour montage sur RIF-1, RIF-2, RIF-3 et RIF-4, tension d'entrée : 12 V DC ... 24 V DC

RIF-1-BPT/2X21 - Socle pour relais

2900931

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2900931>



RIF-BR-12-230 AC - Module d'insertion

2907060

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2907060>



Module enfichable, pour montage sur RIF-1, RIF-2, RIF-3 et RIF-4, avec pont redresseur, tension d'entrée : 12 V AC ... 230 V AC

RIF-LDM-12-24 DC - Module d'insertion

2907057

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2907057>



Module enfichable, pour montage sur RIF-1, RIF-2, RIF-3 et RIF-4, avec diode de roue libre et LED jaune, tension d'entrée : 12 V DC ... 24 V DC $\pm 20\%$, polarité A1-, A2+

RIF-1-BPT/2X21 - Socle pour relais



2900931

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2900931>

NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Profilé percé

0801733

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0801733>



Profilé percé, Conditionnement par 25 unités (50 m), selon EN 60715, matériau: Acier, galvanisé, traité par passivation couche épaisse, Profil standard, coloris: argent

NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Profilé plein

0801681

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0801681>



Profilé plein, Conditionnement par 25 unités (50 m), selon EN 60715, matériau: Acier, galvanisé, traité par passivation couche épaisse, Profil standard, coloris: argenté

RIF-1-BPT/2X21 - Socle pour relais

2900931

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2900931>



NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Profilé percé

1204119

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1204119>



Profilé percé, Conditionnement par 25 unités (50 m), selon EN 60715, matériau: Acier, galvanisé, passivation blanche, Profil standard, coloris: argenté

NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein

1204122

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1204122>



Profilé plein, Conditionnement par 10 unités (20 m), selon EN 60715, matériau: Acier, galvanisé, passivation blanche, Profil standard, coloris: argenté

RIF-1-BPT/2X21 - Socle pour relais



2900931

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2900931>

NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein

0801704

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0801704>



Profilé plein, Conditionnement par 25 unités (50 m), selon EN 60715, matériau: Aluminium, aucun revêtement, Profil standard, coloris: argenté

NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Profilé percé

1206421

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1206421>



Profilé percé, Conditionnement par 25 unités (50 m), selon EN 60715, matériau: Acier, galvanisé, Profil standard, coloris: argenté

RIF-1-BPT/2X21 - Socle pour relais

2900931

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2900931>



NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein

1206434

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1206434>



Profilé plein, Conditionnement par 25 unités (50 m), selon EN 60715, matériau: Acier, galvanisé, Profil standard, coloris: argenté

NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein

0801762

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0801762>



Profilé plein, Conditionnement par 10 unités (20 m), selon EN 60715, matériau: Cuivre, aucun revêtement, Profil standard, coloris: cuivre

RIF-1-BPT/2X21 - Socle pour relais

2900931

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2900931>



NS 35/ 7,5 CAP - Bouchon d'extrémité

1206560

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1206560>

Pièce de fermeture pour profilés NS 35/7,5



NS 35/15 PERF 2000MM - Profilé percé

1201730

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1201730>



Profilé percé, Conditionnement par 25 unités (50 m), similaire à EN 60715, matériau: Acier, galvanisé, traité par passivation couche épaisse, Profil standard, coloris: argenté

RIF-1-BPT/2X21 - Socle pour relais

2900931

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2900931>



NS 35/15 UNPERF 2000MM - Profilé plein

1201714

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1201714>



Profilé plein, Conditionnement par 25 unités (50 m), similaire à EN 60715, matériau: Acier, galvanisé, traité par passivation couche épaisse, Profil standard, coloris: argenté

NS 35/15 WH PERF 2000MM - Profilé percé

0806602

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0806602>



Profilé percé, Conditionnement par 25 unités (50 m), similaire à EN 60715, matériau: Acier, galvanisé, passivation blanche, Profil standard, coloris: blanc

RIF-1-BPT/2X21 - Socle pour relais

2900931

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2900931>



NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein

1204135

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1204135>



Profilé plein, Conditionnement par 10 unités (20 m), similaire à EN 60715, matériau: Acier, galvanisé, passivation blanche, Profil standard, coloris: argenté

NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Profilé plein

1201756

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1201756>



Profilé plein, similaire à EN 60715, matériau: Aluminium, aucun revêtement, Profil standard, coloris: argenté

RIF-1-BPT/2X21 - Socle pour relais



2900931

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2900931>

NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Profilé percé

1206599

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1206599>



Profilé percé, Conditionnement par 25 unités (50 m), similaire à EN 60715, matériau: Acier, galvanisé, Profil standard, coloris: argenté

NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Profilé plein

1206586

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1206586>



Profilé plein, Conditionnement par 25 unités (50 m), similaire à EN 60715, matériau: Acier, galvanisé, Profil standard, coloris: argenté

RIF-1-BPT/2X21 - Socle pour relais

2900931

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2900931>



NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein

1201895

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1201895>



Profilé plein, Conditionnement par 10 unités (20 m), similaire à EN 60715, matériau: Cuivre, aucun revêtement, Profil standard, coloris: cuivre

NS 35/15 CAP - Bouchon d'extrémité

1206573

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1206573>



Pièce de fermeture pour profilés NS 35/15

RIF-1-BPT/2X21 - Socle pour relais

2900931

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/2900931>



NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Profilé plein

1201798

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1201798>



Profilé plein, Conditionnement par 10 unités (20 m), selon EN 60715, matériau: Acier, galvanisé, traité par passivation couche épaisse, Profil standard 2,3 mm, coloris: argenté

Phoenix Contact 2024 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr