



E3Z-LL86

Réflexion directe avec suppression d'arrière plan, 30 cm, 10-30 Vc.c., PNP, IP67, connecteur M8 4 broches

Spécifications

Shape	Cuboid
Sensing method	Background suppression
Sensing distance	300 mm
Sensing distance (min.)	20 mm
Setting method	Manual adjustment
Connection method	Connector M8 - 4 pin
Output type	PNP
Operation mode	Dark-ON, Light-ON
Response time	1 ms
Material housing	PBT
Thread size	Other
Product Width (unpacked)	10.8 mm
Product Height (unpacked)	31 mm
Product Depth (unpacked)	20 mm
Type of light	Laser diode, red light
Laser class	1
Spot size	0.5 mm
Power supply voltage	12-24 V
Features	High precision positioning & detection
Degree of protection (IP)	IP67

	E39-L104	Etrier pour E3Z
	E39-L142	EQUERRE CELL PHOTO E3Z
	E39-L150	Etrier de montage pour la série E3Z
	E39-L151	Etrier de montage pour la série E3Z
	E39-L203	Support de montage pour E3AS, montage arrière
	E39-L211	Support de montage pour capteur E3AS, en L
	E39-L212	Support de montage de protection pour E3AS, montage en surface vertical
	E39-L214	Capot de protection en métal pour E3AS, montage en surface horizontal
	E39-L43	Etrier de montage pour E3Z
	E39-L44	Etrier de montage pour E3Z
	E39-L98	Capot de protection vertical pour E3Z, E3S-A/B, E3V3



Connecteurs et câbles de connexion M8

Connecteurs et câbles de connexion industriels pour toutes les applications

Téléchargements

Bibliothèque CAO



E3Z

Brochure

FR PDF 1,28 Mo



E3Z Laser Series

Datasheet

FR PDF 1,32 Mo



E3Z-L__

Feuille d'instruction

EN PDF 981 ko



EAC Mark removal

Avis d'interruption

EN PDF 221 ko

CONDITIONS D'UTILISATION

Ce document PDF a été créé à partir du site Web européen d'OMRON Industrial Automation le 28 October, 2024. Cliquez ici pour consulter les [conditions d'utilisation](#).