


Électro distributeur VMPA2-M1H-D-PI

Code article :537960

FESTO



[PDF](#) General operating condition

Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fonction de distributeur	2x2/2 monostable fermé
Mode d'actionnement	électrique
Taille du distributeur	20 mm
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)	650 l/min ... 840 l/min
Tension de service	24 V DC
Pression de service	0.3 MPa ... 1 MPa
Pression de service	3 bar ... 10 bar
Structure de construction	Vanne de piston
Type de rappel	ressort pneumatique
Certification	c UL us - Recognized (OL)
Degré de protection	IP65 selon CEI 60529
Principe d'étanchéité	souple
Position de montage	Indifférente
Commande manuelle auxiliaire	Bistable Monostable
Mode de pilotage	piloté
Sens d'écoulement	Irréversible
Symbole	00991803
Chevauchement	recouvrement positif
Témoin d'état du signal	oui
Pression de pilotage MPa	0.3 MPa ... 0.8 MPa
Pression de pilotage	3 bar ... 8 bar
Compatibilité avec le vide	non
Note concernant le débit nominal normal	MPA-L : 840 l/min MPA-S : 650 l/min
Débit nominal normal avec QS-8	650 l/min
Débit nominal normal avec QS-10	840 l/min
Temps de commutation désactivé	25 ms
Temps de commutation activé	7 ms
Impulsion de test positive max. pour signal 0	400 µs
Impulsion de test négative max. pour signal 1	900 µs
Fluctuations de tension admissibles	+/- 25 %
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Remarque sur le fluide d'exploitation/commande	Fonctionnement lubrifié possible (requis pour la suite du fonctionnement)

Caractéristique	Valeur
Résistance aux vibrations	Contrôle d'utilisation mobile avec degré de sévérité 2 selon FN 942017-4 et EN 60068-2-6
Résistance aux chocs	Essai de choc avec degré de sévérité 2 selon FN 942017-5 et EN 60068-2-27
Classe de protection anticorrosion CRC	1 - faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température de stockage	-20 °C ... 40 °C
Température du fluide	-5 °C ... 50 °C
Humidité relative de l'air	max. 90 % à 40 °C
Température ambiante	-5 °C ... 50 °C
Couple de serrage max. de fixation du distributeur	0.65 Nm
Poids du produit	100 g
Mode de fixation	avec trou débouchant
Note sur le matériau	Conforme à RoHS
Matériau joints d'étanchéité	NBR
Matériau du boîtier	Aluminium moulé sous pression