


Fiche technique du produit

Spécifications



TeSys Vario - bloc de contacts - 1F fermeture retardée + 1O ouverture avancée

VZ7

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	TeSys
Nom de l'appareil	VZ
Type de produit ou équipement	Bloc de contact auxiliaire
Niveau de performance	Hautes performances
Description des contacts	1 "O" + 1 "F"
Opération du contact	Fermeture retardée 1 NO Coupure précoce 1 "O"
Produits compatibles	V2 V5 V02 V6 V1 V4 V01 V0 V3
Type de réseau	CA CC
Fréquence du réseau	50/60 Hz

Complémentaires

Emplacement de montage	Gauche Droite
[Ue] tension assignée d'emploi	690 V CA 50/60 Hz
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	8 kV
[Ith] courant thermique conventionnel	12 A
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe	10 A
Endurance mécanique	100000 cycle
Durée de vie électrique	30000 cycle DC-11 100000 cycle AC-15
Mode de raccordement	Borniers à vis-étrier 2 câble 0,75...1,5 mm² - rigidité du câble: souple - avec embout Borniers à vis-étrier 2 câble 1...2,5 mm² - rigidité du câble: rigide
Couple de serrage	0,7 N.m - sur borniers à vis-étrier
Hauteur	65 mm
Largeur	20 mm
Profondeur	48,5 mm
Poids du produit	0,05 kg

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Environnement

Normes	CEI 60947-5
Certifications du produit	GL CSA UL UKCA
Traitement de protection	TC
Degré de protection IP	IP20 conforme à CEI 60529
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-20...50 °C
Tenue au feu	960 °C se conformer à CEI 60695-2-1

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	5,5 cm
Largeur de l'emballage 1	3,7 cm
Longueur de l'emballage 1	9,0 cm
Poids de l'emballage 1	52,0 g
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	69
Hauteur de l'emballage 2	15,0 cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	3,931 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

 Sans Mercure

 Informations D'Exemption Rohs [Oui](#)

Certifications et normes

Règlementation Reach	Déclaration REACH
Directive Ue Rohs	Conforme aux exemptions
Règlement Rohs Chinois	Déclaration RoHS pour la Chine Produit hors de portée RoHS Chine. Déclaration de la substance pour information
Communication Environnementale	Profil environnemental du Produit
Deee	Le produit doit être éliminé sur les marchés de l'Union européenne à la suite d'une collecte spécifique des déchets et ne jamais finir dans des poubelles
Profil Économie Circulaire	Pas d'opérations particulières de recyclage requises