



Contact auxiliaire 2 NO pour disjoncteur 5SL, 5SY, 5SP Interrupteur incorporé 5TL1, FI/LS 5SU1, FI 5SV (connecteur de poignée 5ST3805-1 obligatoire pour 5SU1)

Version	
nom de marque produit	SENTRON
désignation du produit	Blocs de contacts auxiliaires
version du produit	à monter
version du produit / ajouté en usine	Non
durée de vie électrique (Cycles de manœuvre) / typique	10 000
Tension	
tension d'isolement / valeur assignée	440 V
tension de tenue aux chocs / valeur assignée	4 kV
Tension d'alimentation	
tension d'alimentation / pour DC / valeur assignée	12 V
• min.	
tension d'emploi	
• valeur assignée	
• pour AC / valeur assignée / min.	
• pour DC / valeur assignée / min.	12 V
fréquence de service	50 / 60 Hz
degré de protection IP	IP20
Courant de commande	
type de tension / de la tension de commande	AC/DC
Détails sur le produit	
constituant du produit	Oui
• bloc de contacts auxiliaires	
nombre de contacts de signalisation de défaut	
nombre de contacts NF	
nombre de contacts NO	
nombre d'inverseurs	
extension produit / montable	
extension produit	
	bloc de contacts auxiliaires
Liens	
section de conducteur raccordable	0,5 mm²
• min.	
• max.	2,5 mm²
couple de serrage / pour bornes à vis	1 N·m
• max.	
type de sections raccordables / pour câbles AWG	24 ... 12
Conception mécanique	
hauteur	90 mm
largeur	9 mm
profondeur	70 mm

nombre d'unités modulaires de largeur	1
poids net	66 g

Conditions environnementales

norme	IEC/EN60947-5-1; IEC/EN62019
température ambiante / en service	
• min.	-25 °C
• max.	55 °C
température ambiante / à l'entreposage	
• min. admissible	-40 °C
• max. admissible	75 °C

General Product Approval



[Confirmation](#)



[Miscellaneous](#)



Declaration of Conformity	Test Certificates	Marine / Shipping	other
---------------------------	-------------------	-------------------	-------



[Miscellaneous](#)



[Environmental Conformations](#)

other	Railway
-------	---------

[Miscellaneous](#)

[Vibration and Shock](#)

[Confirmation](#)

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=5ST3011>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/5ST3011>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST3011

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>





