

Peigne à fourches protégé contre les contacts directs, Triphasée 16mm², 56UM



Version		
nom de marque produit	SENTRON	
désignation du produit	Peigne à fourches	
version du produit	3PH 16mm² 56UM	
version du jeu de barres	lamellé	
Caractéristiques techniques générales		
traitement de surface / étamé	Non	
Circuit principal		
courant d'emploi / valeur assignée	120 A	
Détails sur le produit		
caractéristique produit / flexible	Oui	
Conception mécanique		
largeur	15,1 mm	
longueur	1 000 mm	
épaisseur / du jeu de barre	15 mm	
matériau / de la barre conductrice	SF-Cu F 24	
General Product Approval		Declaration of Conformity
		other

[Confirmation](#)

[Miscellaneous](#)



[Environmental Conformations](#)

other

[Miscellaneous](#)

Autres informations

Information- and Downloadcenter (Catalogues, Brochures,...)

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

Industry Mall (système de commande en ligne)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/fr/fr/Catalog/product?mlfb=5ST2192>

Service&Support (manuels, certificats, caractéristiques, questions fréquentes FAQ, etc.)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/fr/ps/5ST2192>

Banque de données images (photos des produits, schémas cotés 2D, modèles 3D, schémas des connexions, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=5ST2192

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>



