

Fiche technique du produit

Spécifications



TeSys VCF - inter.-sectionneur - 3P - 690V 32A - poignée rouge cadenassable

VCF1

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	TeSys
Nom Du Produit	TeSys VARIO
Nom De L'Appareil	VCF
Type De Produit	Interrupteur-sectionneur d'arrêt d'urgence

Complémentaires

Composition De L'Appareil	Interrupteur-sectionneur Poignée
Support De Montage	Poignée: porte Interrupteur: porte
Méthode De Montage	Par 4 vis pour poignée
Niveau De Performance	Hautes performances
Nombre De Pôles	3P
Type De Contact Et Composition	3 "F"
Tension Nominale De Fonctionnement Cei [Ue]	690 V CA 50/60 Hz
Puissance Nominale De Fonctionnement En W Cei	11 kW à 500 V (AC-23A) 15 kW à 690 V (AC-23A) 7,5 kW à 500 V (AC-3) 7,5 kW à 690 V (AC-3) 1,5 kW à 230...240 V (AC-3) 5,5 kW à 230...240 V (AC-23A) 11 kW à 400...415 V (AC-23A) 7,5 kW à 400...415 V (AC-3)
Courant Assigné D'Emploi [Ie]	21,8 A AC-23 Ue: 400 V
Courant Thermique À L'Air Libre Conventionnel [Ith]	32 A
Courant Thermique Fermé Conventionnel [Ithe]	25 A
Pouvoir De Fermeture (I Rms)	320 A à 400 V AC-21A 320 A à 400 V AC-22A 320 A à 400 V AC-23A
Capacité De Coupure	250 A à 400 V (AC-21A) 250 A à 400 V (AC-22A) 250 A à 400 V (AC-23A)
Courant De Court-Circuit Conditionnel Nominal	10 kA à 400 V - fusible associé 35 A aM 10 kA à 400 V - fusible associé 35 A gG
Capacité Nominale De Fermeture De Court-Circuit [Icm]	1 kA à 400 V à I crête
Courant Nominal De Courte Durée Admissible [Icw]	384 A à 400 V durée: 1 s
Tension Assignée De Tenue Aux Chocs [Uimp]	8 kV

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Aptitude À L'Isolement	Oui
Type De Réseau	CC CA
Classe De Service Intermittent	30
Type De Contrôle	Poignée rotative
Style De Montage De La Poignée Rotative	Directe
Couleur De La Poignée	Rouge
Couleur De La Plaque Avant De La Poignée	Jaune
Cadenassage De La Poignée Rotative	1 à 3 cadenas 4...8 mm
Marquage	0 - 1
Durabilité Mécanique	100000 cycle
Durabilité Électrique	100000 cycle AC-21 30000 cycle DC-1 à 5
Bornes De Raccordement Cei	Circuit de puissance: borniers à vis-étrier câble 10 mm² - rigidité du câble: rigide Circuit de puissance: borniers à vis-étrier câble 6 mm² - rigidité du câble: souple - avec embout
Couple De Serrage	Circuit de puissance: 2,1 N.m - sur borniers à vis-étrier
Dimension De Base	60 x 60 mm
Hauteur	74 mm
Largeur	60 mm
Poids Du Produit	0,25 kg

Environnement

Normes	CEI 60947-3
Certifications Produit	UL CSA CCC GL UKCA
Degré De Protection	IP20 se conformer à CEI 60529 IP65
Traitement De Protection	TC
Robustesse Mécanique	Vibrations 10 à 150 Hz (1 gn) se conformer à CEI 60068-2-6 Chocs 11 ms (30 Gn) se conformer à CEI 60068-2-27
Température De L'Air Ambiant Pour Le Fonctionnement	-20...50 °C
Résistance Au Feu	960 °C se conformer à CEI 60695-2-1
Code Compatible	Sectionneur principal

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	8,000 cm
Largeur De L'Emballage 1	8,500 cm
Longueur De L'Emballage 1	12,000 cm
Poids De L'Emballage 1	219,000 g

Type D'Emballage 2	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 2	24
Hauteur De L'Emballage 2	30,000 cm
Largeur De L'Emballage 2	30,000 cm
Longueur De L'Emballage 2	40,000 cm
Poids De L'Emballage 2	5,642 kg
Type D'Emballage 3	P06
Nb Produits Dans L'Emballage 3	192
Hauteur De L'Emballage 3	75,000 cm
Largeur De L'Emballage 3	80,000 cm
Longueur De L'Emballage 3	60,000 cm
Poids De L'Emballage 3	53,136 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

En savoir plus sur Green Premium >



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓	Sans Métaux Lourds Toxiques	
✓	Sans Mercure	
✓	Information Sur Les Exemptions Rohs	Oui
✓	Sans Pvc	
✓	Produit Sans Halogènes	

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme aux dérogations
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Fiche technique du produit

Spécifications



TeSys Vario - pôle neutre - 40A - pour V02 à V2

VZ11

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	TeSys
Nom De L'Appareil	VZ
Type De Produit Ou Équipement	Bloc neutre supplémentaire
Niveau De Performance	Hautes performances
Description Des Pôles	1N
Description Des Contacts	1 "F"
Fonctionnement Des Contacts	Ouverture avancée, ouverture retardée
Accessoires Associés	V1 V2 V02 V0 V01
Compatibilité De Gamme	TeSys TeSys VARIO interrupteur-sectionneur
Type De Réseau	CA CC
Fréquence Du Réseau	50/60 Hz

Complémentaires

Emplacement De Montage	Gauche Droite
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	690 V CA 50/60 Hz
[Uimp] Tension Assignée De Tenue Aux Chocs	6 kV
[Ith] Courant Thermique Conventionnel	40 A
Endurance Mécanique	100000 cycle
Durée De Vie Électrique	30000 cycle DC-1 à 5 100000 cycle AC-21
Mode De Raccordement	Borniers à vis-étrier câble 6 mm² - rigidité du câble: souple - avec embout Borniers à vis-étrier câble 10 mm² - rigidité du câble: rigide
Couple De Serrage	2,1 N.m - sur borniers à vis-étrier
Hauteur	74 mm
Largeur	16 mm
Profondeur	35 mm
Poids Du Produit	0,05 kg

Environnement

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Normes	CEI 60947-3
Certifications Du Produit	GL CSA UL UKCA
Traitement De Protection	TC
Degré De Protection Ip	IP20 se conformer à CEI 60529
Robustesse Mécanique	Vibrations 10 à 150 Hz (1 gn) se conformer à CEI 60068-2-6 Chocs 11 ms (15 gn) se conformer à CEI 60068-2-27
Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-20...50 °C
Tenue Au Feu	960 °C se conformer à CEI 60695-2-1

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	3,7 cm
Largeur De L'Emballage 1	5,5 cm
Longueur De L'Emballage 1	9,0 cm
Poids De L'Emballage 1	48,0 g
Type D'Emballage 2	S02
Nb Produits Dans L'Emballage 2	69
Hauteur De L'Emballage 2	15,0 cm
Largeur De L'Emballage 2	30,0 cm
Longueur De L'Emballage 2	40,0 cm
Poids De L'Emballage 2	3,582 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓ Sans Métaux Lourds Toxiques

✓ Sans Mercure

✓ Information Sur Les Exemptions [Oui](#)
Rohs

✓ Sans Pvc

✓ Produit Sans Halogènes

Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue

Conforme aux dérogations

Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Deee

Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Profil De Circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Fiche technique du produit

Spécifications



TeSys Vario - barrette de terre - 40A - pour V02..V2

VZ14

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	TeSys
Nom De L'Appareil	VZ
Type De Produit Ou Équipement	Bloc de mise à la terre supplémentaire
Niveau De Performance	Hautes performances
Description Des Contacts	Sans
Accessoires Associés	V0 V02 V2 V01 V1
Type De Réseau	CA CC
Fréquence Du Réseau	50/60 Hz

Complémentaires

Emplacement De Montage	Gauche Droite
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	690 V CA 50/60 Hz
[Uimp] Tension Assignée De Tenue Aux Chocs	6 kV
[Ith] Courant Thermique Conventionnel	40 A
Mode De Raccordement	Borniers à vis-étrier
Hauteur	74 mm
Largeur	16 mm
Profondeur	35 mm
Poids Du Produit	0,05 kg

Environnement

Normes	CEI 60947-3
Certifications Du Produit	UL GL CSA UKCA
Traitement De Protection	TC
Degré De Protection Ip	IP20 se conformer à CEI 60529
Robustesse Mécanique	Vibrations 10 à 150 Hz (5 gn) se conformer à CEI 60068-2-6 Chocs 11 ms (15 gn) se conformer à CEI 60068-2-27

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-20...50 °C
Tenue Au Feu	960 °C se conformer à CEI 60695-2-1

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	5,5 cm
Largeur De L'Emballage 1	3,7 cm
Longueur De L'Emballage 1	9,0 cm
Poids De L'Emballage 1	44,0 g
Type D'Emballage 2	S02
Nb Produits Dans L'Emballage 2	69
Hauteur De L'Emballage 2	15,0 cm
Largeur De L'Emballage 2	30,0 cm
Longueur De L'Emballage 2	40,0 cm
Poids De L'Emballage 2	3,376 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

En savoir plus sur Green Premium >



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓ Sans Métaux Lourds Toxiques

✓ Sans Mercure

✓ Information Sur Les Exemptions [Oui](#)

✓ Sans Pvc

✓ Produit Sans Halogènes

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme aux dérogations
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil De Circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Fiche technique du produit

Spécifications



TeSys Vario - cache-bornes - 1P - pour VZ02..VZ2, VZ11, VZ14

VZ26

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	TeSys
Nom De L'Appareil	VZ
Type De Produit Ou Équipement	Cache-borne
Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Accessoire de protection
Accessoires Associés	VZ11 VZ02...VZ2 VZ14
Description Des Pôles	1P

Complémentaires

Poids Du Produit	5 g
------------------	-----

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	2,0 cm
Largeur De L'Emballage 1	10,1 cm
Longueur De L'Emballage 1	6,1 cm
Poids De L'Emballage 1	4,0 g
Type D'Emballage 2	S02
Nb Produits Dans L'Emballage 2	100
Hauteur De L'Emballage 2	15 cm
Largeur De L'Emballage 2	30 cm
Longueur De L'Emballage 2	40 cm
Poids De L'Emballage 2	750 g

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓ Sans Métaux Lourds Toxiques

✓ Sans Mercure

✓ Informations Sur Les Exemptions [Oui](#)
Rohs

✓ Sans Pvc

✓ Produit Sans Halogènes

Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue

Conforme aux dérogations

Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental


[Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises

Fiche technique du produit

Spécifications



TeSys Vario - cache-bornes - 3P - pour V02..V2

VZ8

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme	TeSys
Nom De L'Appareil	VZ
Type De Produit Ou Équipement	Cache-borne
Catégorie D'Accessoire / De Pièce Détachée	Accessoire de protection
Accessoires Associés	V02...V2
Description Des Pôles	3P

Complémentaires

Poids Du Produit	15 g
------------------	------

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	2,700 cm
Largeur De L'Emballage 1	10,000 cm
Longueur De L'Emballage 1	9,100 cm
Poids De L'Emballage 1	8,000 g
Type D'Emballage 2	S02
Nb Produits Dans L'Emballage 2	80
Hauteur De L'Emballage 2	15,000 cm
Largeur De L'Emballage 2	30,000 cm
Longueur De L'Emballage 2	40,000 cm
Poids De L'Emballage 2	1,038 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

✓ Sans Métaux Lourds Toxiques

✓ Sans Mercure

✓ Informations Sur Les Exemptions [Oui](#)
Rohs

✓ Sans Pvc

✓ Produit Sans Halogènes

Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive Rohs Ue

Conforme aux dérogations

Régulation Rohs Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises