

| | |
|--|--|
| Tension de commutation minimale | 17 V |
| Protection contre les courts-circuits | 4 A cartouche fusible type gG (gl) 6 A type à fusion rapide |
| Actionneur forcé pour rés extractible maxi | 1400 N |
| Résistance à l'extraction minimale | 20 N |
| Tenue aux impacts mécaniques | 1,2 J contre la cloison 4,9 J sans partition |
| Vitesse de commande maxi | 10 cyc/mn pour une viabilité maximale |
| Niveau de sécurité | Jusqu'à catégorie 4 avec système de surveillance approprié et câblage correct se conformer à EN/ISO 13849-1 Jusqu'à PL = e avec système de surveillance approprié et câblage correct se conformer à EN/ISO 13849-1 Jusqu'à SIL 3 se conformer à EN/CEI 61508 |
| Données de fiabilité | B10d = 5500000 valeur pour une durée de vie de 20 ans limitée par l'usure ou le contact |
| Matière du corps | Polyamide |
| Matière de la tête | Polyamide |
| Profondeur | 51 mm |
| Hauteur | 205 mm |
| Largeur | 44 mm |
| Poids du produit | 0,53 kg |

Environnement

| | |
|---|--|
| Normes | UL 508 EN 1088/ISO 14119 EN/CEI 60947-5-1 EN/ISO 13849-1 EN/CEI 62061 CSA C22.2 No 14 EN/CEI 60204-1 |
| Certifications du produit | TÜV[RETURN]UL[RETURN]CSA |
| Traitement de protection | TC |
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | -25...60 °C |
| Température ambiante de stockage | -40...70 °C |
| Tenue aux vibrations | 5 gn (f= 10...500 Hz) se conformer à CEI 60068-2-6 |
| Tenue aux chocs mécaniques | 10 gn pour 11 ms se conformer à CEI 60068-2-27 |
| Classe de protection contre les chocs électriques | Classe II se conformer à EN/CEI 61140 |
| Degré de protection IP | IP66 se conformer à EN/CEI 60529 et EN/CEI 60947-5-1 IP67 |

Emballage

| | |
|--------------------------------|----------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 1 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 5,7 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 7,5 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 23,0 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 630,0 g |
| Type d'emballage 2 | P06 |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 128 |
| Hauteur de l'emballage 2 | 70,0 cm |
| Largeur de l'emballage 2 | 60,0 cm |
| Longueur de l'emballage 2 | 80,0 cm |
| Poids de l'emballage 2 | 80,64 kg |
| Type d'emballage 3 | S02 |
| Nb produits dans l'emballage 3 | 8 |
| Hauteur de l'emballage 3 | 15,0 cm |
| Largeur de l'emballage 3 | 30,0 cm |
| Longueur de l'emballage 3 | 40,0 cm |
| Poids de l'emballage 3 | 5,04 kg |

Durabilité de l'offre

Pour toutes les demandes Reach Rohs, contactez-nous À l'adresse sustainability@tesensors.com

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|
