

Fiche technique du produit

Spécifications



Prise de courant modulaire 16A 2P+T avec voyant standard français 250V

A9A15307

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Gamme De Produit	Acti9
Nom Du Produit	Acti 9 iPC
Type De Produit Ou Équipement	Prise de courant modulaire
Nom De L'Appareil	iPC
Description Des Pôles	2P+T
Norme De Prise	Français

Complémentaires

Courant Nominal (In)	16 A
[Ue] Tension Assignée D'Emploi	250 V CA 50/60 Hz
Mode D'Installation	Fixe
Support De Montage	Rail DIN symétrique
Pas De 9 Mm	5
Hauteur	84 mm
Largeur	45 mm
Profondeur	60 mm
Poids Du Produit	98 g
Couleur	Blanc
Signalisation Locale	DEL indicateur de présence tension (VPIS) durée de vie: 100000 H
Mode De Raccordement	Borne du type à cage1 câble(s) 6 mm² souple Borne du type à cage1 câble(s) 10 mm² rigide
Longueur De Dénudage Des Fils	13 mm
Couple De Serrage	1,2 N.m

Environnement

Normes	CEI 60884-1 NF C 61-314 NF C 15-100
Degré De Protection Ip	IP20 conforming to CEI 60529 IP40 (boîtier modulaire) conforming to CEI 60529
Tenue Aux Chocs Ik	IK03
Tropicalisation	2 se conformer à CEI 60068-1
Humidité Relative	95 % à 55 °C

Tarif HT hors éco-contribution France, Avril 2024

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée à remplacer ni ne peut servir à déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique

Température De L'Air Ambiant En Fonctionnement	-25...70 °C
Température Ambiante De Stockage	-40...80 °C

Emballage

Type D'Emballage 1	PCE
Nb Produits Dans L'Emballage 1	1
Hauteur De L'Emballage 1	4,5 cm
Largeur De L'Emballage 1	7,0 cm
Longueur De L'Emballage 1	8,5 cm
Poids De L'Emballage 1	104,0 g
Type D'Emballage 2	BB1
Nb Produits Dans L'Emballage 2	5
Hauteur De L'Emballage 2	9,0 cm
Largeur De L'Emballage 2	7,2 cm
Longueur De L'Emballage 2	24,0 cm
Poids De L'Emballage 2	570,0 g
Type D'Emballage 3	S03
Nb Produits Dans L'Emballage 3	75
Hauteur De L'Emballage 3	30,0 cm
Largeur De L'Emballage 3	30,0 cm
Longueur De L'Emballage 3	40,0 cm
Poids De L'Emballage 3	9,037 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------

Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO₂.

En savoir plus sur Green Premium >



Transparence RoHS/REACH

Performances en matière de bien-être

- ✓

Sans Svhc Reach
- ✓

Sans Métaux Lourds Toxiques
- ✓

Sans Mercure
- ✓

Information Sur Les Exemptions
Rohs

Oui

Certifications et normes

Régulation Reach	Déclaration REACH
Directive Rohs Ue	Conforme Déclaration RoHS UE
Régulation Rohs Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil Environnemental	Profil environnemental du Produit
Deee	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Profil De Circularité	Informations de fin de vie